

Cimentinho Branco Precon



DESCRIÇÃO

O CIMENTINHO BRANCO PRECON é um aglomerante hidráulico de altíssima qualidade, constituído de Cimento Portland branco adicionado de filler calcáreo.

INDICAÇÕES DE USO

É recomendado para pequenos reparos em áreas internas e externas.

COMPOSIÇÃO

Silicato de Cálcio, sulfato de cálcio, aluminato de cálcio e filler carbonático.

ESPECIFICAÇÃO:

Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira – NBR 12989 – Cimento Portland Branco para a classificação de Cimento Portland branco não-estrutural.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Resistência à compressão aos 28 dias: ≥ 12 Mpa

COR:

Branca

EMBALAGEM

Sacos de 1 kg.

VALIDADE

180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Manter em pilhas de até 1,5 m sobre estrado, em local protegido, seco e arejado e afastado das paredes em no mínimo 30 cm.

TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO:

Do ambiente: 5° a 40°C.
Da base: 5° a 30°C.

ATENÇÃO

Não utilizar este produto em concreto estrutural.

Utilizar equipamentos de proteção, como óculos luvas de borracha.

Em caso de contado com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.

Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.