

# Telha de PVC DVG Precon Plan



## DESCRIÇÃO

A TELHA DVG PRECON PLAN é um produto de altíssima qualidade, fabricada a partir de formulações de PVC modificado/acrilato em chapas de dupla camada, aditivadas com protetores de UV e modificadores de impacto. Tem em sua camada externa a aplicação de ASA (acrílico)/Antichamas, o que proporciona maior durabilidade da cor, baixa propagação do fogo e alta resistência por longos anos.

## INDICAÇÕES


Produto recomendado para qualquer tipo de cobertura, principalmente residenciais.

## DECLIVIDADE:

Para coberturas em uma ou duas águas, mínima de 15%.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLAN			
Comprimento	1,98m	2,42m	3,30m
Largura	0,88m	0,88m	0,88m
Área útil por telha	1,04m <sup>2</sup>	1,75m <sup>2</sup>	2,46m <sup>2</sup>
Largura útil	0,80m	0,80m	0,80m
Espessura	1,5 a 1,6 mm		
Apoios (qtd. por telha)	4	6	8
Peso aproximado por metro linear	2,48 kg/m		
Peças de fixação por telha	13	16	22
	Parafusos de 2 ½"		
Cores	Cerâmica, Marfim e Concreto		



## PEÇAS

### COMPLEMENTARES

Cumeeira central  
Capa lateral  
Cumeeira espigão articulada  
Fechamento de cumeeira  
Cumeeira triangular

### PEÇAS DE FIXAÇÃO

Parafuso de fixação Precon 2 ½"  
Kit de vedação Precon

### CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Empilhamento máximo de 100 telhas, sobre estrado

### ATENÇÃO

Sempre seguir as orientações de instalação presentes no manual, disponível para *download* no site [www.precon.com.br](http://www.precon.com.br)

Nunca utilize pregos para fixar as telhas, use somente parafusos.

É obrigatório o uso de *kits* de vedação Precon. Eles asseguram a estanqueidade do telhado.

Utilizar equipamentos de proteção: capacete, óculos, luvas, cinto tipo paraquedas e botas.

Caso o telhado esteja molhado, evitar a subida. Sempre andar em cima das tábuas, nunca em cima das telhas.

Cuidado para não prensar as mãos.

\*Ao contrário das cores marfim e cerâmica, a telha Plan cor concreto não possui camada de acrilato, sendo em monocamada.